



**Technische Daten Ledvance Led-Straßenbeleuchtung Urban Villa Retrofit 60W 8100lm 50x150d - 730 Warmweiß | IP66 - Dali Dimmbar - Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256387                                          |
| EAN                                     | 4099854609459                                   |
| Marke                                   | Ledvance                                        |
| Herstellernamen                         | URBAN VILLA RETROFIT ASYMMETRIC 60W 730 A50X150 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                          |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Watt                         | 60               |
| Ersetzt (Watt)               | 120              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 730 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 8100             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135              |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 50x150                  |
| Leistungsfaktor       | >0.90                   |
| Produkttyp            | LED-Strassenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Stahl                                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 320 |
| Breite (mm) | 320 |
| Höhe (mm)   | 134 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

