



## Caractéristiques Lot 6x Downlight LED Rond inclinable 15W 1200lm 60D - 930 Blanc Chaud | 135mm - Diamètre 110mm - UGR <19

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EAN                          | 8719157925402  |
| Marque                       | Sans marque  |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm |
| Budgetlight Garantie Totale  | 2 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000  |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Oui                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 75                         |
| Puissance (W)                     | 15                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                         |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1200                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 80                                    |
| Profondeur d'Installation (mm) | 75                                    |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Montage                       | Encastré      |
| Place nécessaire (mm)         | 110           |
| Indice de Protection          | IP20          |
| Protection Impacts            | IK02          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc         |
| Couleur du boîtier            | Blanc         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 75  |
| Diamètre (mm) | 135 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

